

# ABITEK®

EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

**Tenemos la capacidad y experiencia para brindar soluciones a sus requerimientos**

## LD-7

Selladora de Cajas de Tamaños Uniformes, con Cinta Autoadhesiva



La LD-7 se caracteriza por la construcción sólida y fácil operación. Incluye guías laterales auto-centradas, así como un mástil de 5,8cm x 10,16cm para trabajos pesados con un resorte plano de tensión constante, que equilibra la cabeza superior y permite hacer ajustes con facilidad, en sólo segundos, según la altura de las cajas. Esta máquina aplica lengüetas de cinta autoadhesiva a la zona de unión central, simultáneamente, por arriba y por abajo de la caja. A medida que la caja atraviesa la máquina, los rodillos de caucho presionan la cinta por arriba y por abajo. La caja, ya sellada en forma segura, es descargada automáticamente, y queda entonces lista para procesar otra caja. Los cartuchos superior e inferior de cinta son desmontables e intercambiables entre sí. Las extremidades tienen extensiones que permiten ajustar con facilidad la altura de la máquina entre 50cm y 70,2cm para máxima comodidad del operador.



# ABITEK®

EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

**Tenemos la capacidad y experiencia para brindar soluciones a sus requerimientos**

## **Características:**

- Diseño de un solo mástil para mayor seguridad y accesibilidad al cartucho inferior de cinta.
- Cartuchos superior e inferior de cinta que se pueden desmontar e intercambiar con rapidez.
- Guías laterales auto-centradas y conectadas entre sí.
- El mástil de 5,8cm x 10,16cm para trabajos pesados, con resorte plano de tensión constante y cojinetes metálicos de rodillos en el cabezal superior compensado, permite cambiar la altura con rapidez y facilidad.
- La banda de mando por debajo proporciona máxima sencillez, seguridad y rendimiento.
- Bandas de mando auto-centradas y auto-tensadas.
- La tensión de la cinta se ajusta con facilidad.
- La placa protectora de diseño patentado presenta cada vez una lengüeta entera de cinta para la próxima caja.
- Los protectores de cuchillas especialmente diseñados proporcionan máxima seguridad.
- Las extensiones de las extremidades permiten ajustar fácilmente la altura entre 55,8cm y 76,2cm.
- Cartucho de cinta Case Locker STTM de Trabajos Pesados con fácil acceso por los lados para cargar la cinta.
- Dispositivo para inclinar la cabeza superior y poder recargar la cinta sin quitar el cartucho superior.
- La construcción modular permite sustituir las piezas rápidamente.
- La máquina se embarca totalmente ensamblada, preparada para ser enchufada.

## Especificaciones

### •Eléctricas:

115-220 volts, monofásica, 60 ciclos

Nota: Hay disponibles otros voltajes.

### •Velocidad de Operación:

Banda de mano continua por: 24m por minuto. La velocidad de producción depende del tamaño de caja y de la destreza del operador.

### •Peso de la máquina:

89kg.

### •Material sellador:

Cinta autoadhesiva, consulte las mejores alternativas a Abitek

Ancho: 38mm hasta 51mm.

Tamaño del rollo: hasta 381mm de diámetro

### •Capacidad para cajas de:

Largo: 76mm en adelante

Ancho: 114mm hasta 558mm

Alto: 153mm hasta 609mm\*

NOTA: CIERTAS COMBINACIONES DE LARGO X ANCHO X ALTO PUDIERAN NO PROCESAR DEBIDO A CONDICIONES INESTABLES DE TRASLADO.

