

## ETIQUETAS

### PAPEL TERMICO ECONÓMICO

#### Aplicaciones recomendadas

Aprobado para contacto indirecto con alimentos y juguetes.



#### Frontal

• Descripción: Papel Térmico blanco, libre de celulosa, estucado con una cara de alta sensibilidad. Color de impresión: NEGRO

#### Datos Técnicos

Gramaje g/m2	Espesor (micrón)	Blancura	Opacidad	Brillo	Tensión MD - CD Kg/15mm	Elongación MD - CD
7	82	84%			5,5 - 3,3	

#### Adhesivo

- Descripción: Adhesivo acrílico modificado en emulsión acuosa.
- Aplicación: Adhesivo diseñado para la producción de etiquetas que requieran de un amplio rango de temperaturas en su aplicación . Posee una alta adhesividad, especialmente cuando son aplicados en frío y sobre superficies húmedas de polietileno.

Tack g/25mm	Cohesión (min.). horas	Temperatura de aplicación (min.) ° C	Temperatura de servicio (min.) ° C	Temperatura de servicio (máx.) ° C
1600	2	+ 5	- 20	+ 80

#### Respaldo

- Descripción: Papel glassine súper calandrado, mono siliconado color amarillo
- Aplicación: Soporte (liner) desarrollado para el sector de la aplicación automática de etiquetas. Especialmente recomendado para la dispensación con foto células.

Gramaje g/m2	Espesor (micrón)	Blancura	Opacidad	Brillo	Tensión MD - CD Kg/15mm	Elongación MD - CD
60	54		56%	80 - 40		