

IMPRESORAS FAMILIA ECLASS

TIPO DE IMPRESORA	Térmica directa, transmisión térmica opcional.
MÓDULO DE CÓDIGO DE BARRAS	5 mil a 55 mil (203 ppp); 3,3 mil a 40 mil (300 ppp); dimensión "X" en orientaciones horizontales y verticales.
ANCHO DEL PAPEL	25,4mm - 109,2mm ancho máximo del papel 109,2mm.
TIPO DE PAPEL	Materiales de alimentación en rollo o continuo (plegado), etiquetas cortadas a troquel o continuas, material para entradas localidades perforado o continuo. Ancho máximo de impresión 104mm.
LONGITUD DE IMPRESIÓN	9,5mm - 309,6mm.
GROSOR DEL PAPEL	0,0635mm - 0,254mm.
SENSOR DE PAPEL	Detección para etiquetas. Sensor de reflexión de recorrido diagonal hacia la izquierda para material de etiquetas con marca de color negro.
RETROALIMENTACIÓN DE ETIQUETAS	Para usar con la cortadora opcional.
CINTAS	Anchos estándar del sector; centro de la cinta de 13mm; Ancho máximo 110mm x 110m largo.
CUBIERTA	Plástico; ventana superior abierta que permite controlar con facilidad los niveles de suministro de papel.
CÓDIGOS DE BARRAS	Código 3 de 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 de 5, Código 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 y complementos de 5 dígitos, Código 93, Postnet, UCC/EAN Código 128, Telepen, UPS MaxiCódigo, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, Código QR, Aztec, TLC 39, Micro PDF417.
FUENTES RESIDENTE	Diez fuentes alfanuméricas de 2mm a 6mm, incluidas la OCR-A, OCR-B y la fuente suavizada CG Triumvirate™ de AGFA©.
CONJUNTO DE CARACTERES	IBM® ode Page 850 Modificado; incluye caracteres para el inglés y la mayoría de los idiomas europeos y escandinavos, así como para el español. Las fuentes escalables se pueden utilizar con más de 50 conjuntos de caracteres residentes.
APLICACIONES DE FUENTE/ROTACIÓN	Todas las fuentes son expansibles vertical y horizontalmente hasta 24x; las fuentes y los gráficos se pueden imprimir en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270°.
GRÁFICOS COMPATIBLES	Archivos .PCX, .BMP e .IMG.



ABITEK®

EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

Tenemos la capacidad y experiencia para brindar soluciones a sus requerimientos

IMPRESORAS FAMILIA ECLASS

CAMPOS INVERTIDOS/IMAGEN REFLEJADAS

Cualquier campo de fuente o gráfico puede imprimirse como imagen normal o invertida.

MEMORIA

DRAM de 2MB; Flash de 1MB.

INTERFACES

USB, Puerto paralelo Centronics© , RS232 a 1200 a 38.400 BPS.

CONTROLADOR DE WINDOWS

Se utiliza para crear formatos de etiqueta por medio de prácticamente cualquier programa basado en Windows. Incluidos en el CD de accesorios.

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación externa, especifique la fuente de alimentación y el cable apropiado en el momento de realizar el pedido.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

4 °C a 35 °C.

DIMENSIONES

Alto 179mm x ancho 223mm x largo 254mm.

PESO

2,4Kg.