

ABITEK®

EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

Tenemos la capacidad y experiencia para brindar soluciones a sus requerimientos

55SST

Características

Impresora de transferencia térmica, equipos rápidos y fáciles para imprimir código de barras, textos, fechas, gráficos, precios, logotipos y muchos más.

Económico

Programada para optimizar el consumo de cintas de transferencia térmica (ribbon)

Eficaz

Su moderna electrónica y su avanzado programa permiten una alta velocidad de impresión, una excelente respuesta a los cambios de velocidad.

Se pueden cambiar fácilmente piezas desgastadas con una mínima mantención.

Simplicidad

Posibilidad de escoger entre diferentes unidades de programación (incluido un nuevo terminal con pantalla táctil de sistema operativo muy sencillo)

Programa opcional de diseño por ordenador.

Cassette extraíble con carga muy fácil y rápida del film de transferencia térmica.



Flexibilidad

Posibilidad de cambiar mediante programa el tipo de funcionamiento (intermitente/continuo) sin modificar la máquina.

Es de reducidas dimensiones y fácil adaptación a la mayoría de máquinas de embalaje y etiquetas.

Adaptable para ser controlada desde PC o terminales autónomos (PR-3 o PR-4)

Opción de tarjeta de memoria (compact Flash) para memorizar etiquetas, gráficos, etc.

Disponibilidad de conexión USB y Ethernet.

Seguridad

Varios niveles de protección mediante contraseñas.

No permite la manipulación o cambio automático de datos para evitar errores.

Protección IP65 en terminal PR-4 y fuentes de alimentación.

Características Técnicas

• Superficie de impresión

52mm x 80mm (intermitente)

52mm x 125mm (continuo)

• Resolución

12 puntos/mm

• Velocidad de impresión

600mm/seg. (intermedio)

1500 mm/seg. (continuo)

• Producción

350 impresiones/min. (1 línea)

95 impresiones/min. (Superficie máx.)

• Cinta de transferencia

900m (máx.) según aplicación

• Memoria

- Programa: 1Mbyte (flash)

- Caracteres: 1 Mbytes (flash)

- Libre usuario: 0,5 MBytes
(RAM batería) máx.

- Compact Flash: 128 MBytes máx
(con PR-3)

• Alimentación Eléctrica

220/240V 50/60Hz 400W

• Alimentación aire

6 bar máx.

• Peso (modulo impresor)

8Kg

• Salida

Imprimir /stop impresión

% transferencia a su fin

Cassette abierto

Alarma (3 colores)

Programación

• Texto

4 fuentes resistentes (escalables)

4 fuentes true type externas cargables (256Kg máximo cada una)

• Campos

Fecha/hora (formato libre), contadores (incre/decr), textos, campos variables, RS 2322, rotación (90, 180, 270°)

• Comunicación

RS-232 (opción USB, Ethernet 10/100 en PR-3 y PR-4)

• Programas PC

JDS-4-B (Windows)

